Model:			**SUF 28**				
Yoğuşmalı Kazan:			Evet				
Düşük Sıcaklık (**) Kazanı:			Hayır				
B11 Kazan:			Hayır				
Kojenerasyon Mahal Isıtıcısı:			Hayır	**Eğer evet ise, ek ısıtıcısı var mı**			Hayır
Kombine ısıtıcı:			Evet				
Madde	**Sembol**	**Değer**	**Birim**	**Madde**	**Sembol**	**Değer**	**Birim**
Nominal ısı gücü	$\mathbf{P_{rated}}$	**25,7**	**kW**	Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği	$\boldsymbol{\eta_s}$	**91,9**	**%**
				Enerji verimliliği sınıfı		**A**	
Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı ısı kapasitesi çıktısı				*Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı verim*			
Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*)	P_4	25,7	kW	Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*)	η_4	88,3	%
Maksimum kapasitesinin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında (**)	P_1	8,5	kW	Maksimum kapasitesinin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında (**)	η_1	97,4	%
Yardımcı elektrik tüketimi				*Diğer kalemler*			
Tam yükte	el_{max}	0,083	W	Hazırda bekleme sırasında ısı kaybı	P_{stby}	0,062	kW
Kısmi yükte	el_{min}	0,035	W	Ateşleme brülörü enerji tüketimi	P_{ign}	0,000	kW
Hazır bekleme durumunda	P_{SB}	0,004	W	Yıllık enerji tüketimi	Q_{HE}	50	kWh
				Ses gücü seviyesi, iç ortam	L_{WA}	54	dB
				No_x emisyonları	NO_x	42,728	mg/kWh
Kombine ısıtıcılar için:							
Beyan edilen yük profili	**XL**			**Su ısıtma enerji verimliliği**	$\boldsymbol{\eta_{WH}}$	**85,7**	**%**
				Enerji verimliliği sınıfı		**A**	
Günlük elektrik tüketimi	Q_{elec}	0,181	kWh	Günlük yakıt tüketimi	Q_{fuel}	22,619	kWh
Yıllık elektrik tüketimi	AEC	39,828	kWh	Yıllık yakıt tüketimi	AFC	17,915	GJ
İletişim bilgileri	ALARKO CARRIER SAN. TİC. A.Ş., GOSB - Gebze O.S.B., Şahabettin Bilgisu Cad., 41400, Gebze/Kocaeli/Türkiye						

(*) Yüksek sıcaklık çalışması: ısıtıcı girişinde 60 ^{o}C dönüş sıcaklığı ve ıstıcı çıkışında 80 ^{o}C besleme suyu sıcaklığı olmasıdır.

(**) Düşük sıcaklık çalışması: yoğuşmalı kazanlar için 30 ^{o}C, düşük sıcaklık kazanları için 37 ^{o}C ve diğer ısıtıcılar için 50 ^{o}C dönüş suyu (ısıtıcı girişinde) sıcaklığı olmasıdır.